

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Ungebundene Gemische für den Strassenbau nach Norm SN EN 13242

Produktionswerk

Werag AG, 3376 Oberwangen

Nr. Leistungserklärung	AL-002 Werag		
1. Kenncode des Produkts (gemäss Preisliste)	RC-Betongranulatgemisch 0-45		
2. Verwendungszweck des Produkts	Ungebundenes Gemisch für den Strassenbau		
3. Hersteller	WERAG Wertstoffe aus Rückbau AG Münchringenstrasse 12 3324 Hindelbank		
4. --	--		
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+		
6.a Harmonisierte Norm Notifizierte Zertifizierungsstelle	SN EN 13242 NB 2115		
7. Erklärte Leistungen	Siehe Anlagen 1		
Die Leistungen der Produkte entsprechen den erklärten Leistungen gemäss den Anlagen 1 und 2. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist allein die obengenannte Herstellerin verantwortlich.	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers  Stefan Kohler Verkaufsleiter  Bernhard Wyss Labor Hofstetter		
	Datum: 22. 06. 2022	Rev.	Seite 1/2

Anlage 1 zur Leistungserklärung ungebundene Gemische für den Strassenbau nach SN EN 13242

WERAG Wertstoffe aus Rückbau AG
Münchringenstrasse 12
3324 Hindelbank

Datum
22.06.2022

Seite
2/2



RC-Betongranulatgemisch 0/45

Allgemeine Angaben

- Werk
- Bezeichnung
- Herkunft

Oberwangen
RC-Betongranulatgemisch 0/45
Wertstoffe aus dem Rückbau

Geometrische Anforderungen

- Kornzusammensetzung
- Grenzwertbereiche Korngrössenverteilung
- Grösstkorn
- Oberer-/Unterer Grenzwert für Feinanteil
- Kategorie Plattigkeitskennzahl
- Anteil gebrochene Körner
- Gehalt an Feinanteilen
- Qualität der Feinanteile

Zusammengesetzte Korngruppen G_c
0/45
OC₇₅ (2D)
UF₅/LF₂
FI₃₅
C_{50/10}
f₁₂
Gut

Physikalische Anforderungen

- Widerstand gegen Zertrümmerung LA
- Klassifizierung der Bestandteile

LA₄₀
Ra₄-; Rb₂-; (Rc+Ru)₉₅; Rc₃₀; Rg₂-; FL₅-; X_{0.3}-

Chemische Anforderungen

- Organische Bestandteile
- Verunreinigungen

keine sichtbaren
keine sichtbaren

Eigenschaften

- Frostbeständigkeit
- Trockenrohdichte
- Optimaler Wassergehalt
- Tragfähigkeit CBR mit Auflast (Eindringtiefe 5.0mm)

erfüllt
2.07 Mg/m³
6.6 M-%
170

Beilagen

- Typische Kornverteilung

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Ungebundene Gemische für den Strassenbau nach Norm SN EN 13242

Produktionswerk

Werag AG, 3376 Oberwangen

Nr. Leistungserklärung	AL-002 Werag		
1. Kenncode des Produkts (gemäss Preisliste)	RC-Kiesgemisch B 0-45		
2. Verwendungszweck des Produkts	Ungebundenes Gemisch für den Strassenbau		
3. Hersteller	WERAG Wertstoffe aus Rückbau AG Münchringenstrasse 12 3324 Hindelbank		
4. --	--		
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+		
6.a Harmonisierte Norm Notifizierte Zertifizierungsstelle	SN EN 13242 NB 2115		
7. Erklärte Leistungen	Siehe Anlagen 1		
Die Leistungen der Produkte entsprechen den erklärten Leistungen gemäss den Anlagen 1 und 2. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist allein die obengenannte Herstellerin verantwortlich.	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers  Stefan Kohler Verkaufsleiter  Bernhard Wyss Labor Hofstetter		
	Datum: 22. 06. 2022	Rev.	Seite 1/2

Anlage 1 zur Leistungserklärung ungebundene Gemische für den Strassenbau nach SN EN 13242

WERAG Wertstoffe aus Rückbau AG
Münchringenstrasse 12
3324 Hindelbank

Datum
22.06.2022

Seite
2/2



RC-Kiesgemisch B 0/45

Allgemeine Angaben

- Werk
- Bezeichnung
- Herkunft

Oberwangen
RC-Kiesgemisch B 0/45
Wertstoffe aus dem Rückbau

Geometrische Anforderungen

- Kornzusammensetzung
- Grenzwertbereiche Korngrössenverteilung
- Grösstkorn
- Oberer-/Unterer Grenzwert für Feinanteil
- Kategorie Plattigkeitskennzahl
- Anteil gebrochene Körner
- Gehalt an Feinanteilen
- Qualität der Feinanteile

Zusammengesetzte Korngruppen G_c
0/45
OC₇₅ (2D)
UF₅/LF₂
FI₃₅
C_{50/10}
f₁₂
Gut

Physikalische Anforderungen

- Widerstand gegen Zertrümmerung LA
- Klassifizierung der Bestandteile

LA₄₀
Ra₄-; Rb₂-; (Rc+Ru)₉₅; RC₃₀; Rg₂-; FL₅-; X_{0.3}-

Chemische Anforderungen

- Organische Bestandteile
- Verunreinigungen

keine sichtbaren
keine sichtbaren

Eigenschaften

- Frostbeständigkeit
- Trockenrohdichte
- Optimaler Wassergehalt
- Tragfähigkeit CBR mit Auflast (Eindringtiefe 5.0mm)

erfüllt
2.20 Mg/m³
5.5 M-%
185

Beilagen

- Typische Kornverteilung