





RC-Kiesgemische

Verwendung

	Einsatz in loser Form ohne Deckschicht	Einsatz in loser Form mit Deckschicht *	Einsatz in gebundener Form **	
				
RC-Betongranulatgemisch	nein	ja	hydraulisch gebunden	
RC-Asphaltgranulatgemisch 0-16	nein	ja***	nur bituminös gebunden	
RC-Kiesgemisch B	nein	ja	hydraulisch gebunden	
RC-Mischgranulatgemisch	nein	ja	hydraulisch gebunden	

* Als Deckschicht gelten bindemittelgebundene Schichten (Betonbelag oder Asphaltbelag)

** Kalt eingebrachtes und gewalztes Asphaltgranulatgemisch ist dem Verwerten in gebundener Form nicht gleichgestellt

*** Verwendung nur möglich als Planiermaterial unter bituminösen Deckschichten

Generell nicht verwendet werden dürfen RC-Kiesgemische:

- in Grundwasserschutzzonen in loser Form
- für Sicker- und Drainageleitungen
- in direktem Kontakt zu Grundwasser (in der Regel beträgt der Abstand min. 2 m)
- für Damm- und Geländeaufschüttungen, Auffüllungen von Baugruben (Hinterfüllungen) sowie bei Schichtstärken > 2 m

Mobile Brech- und Siebanlagen

Installation und Betrieb mobile Brech- und Siebanlage

Die Dienstleistung der mobilen Brech- und Siebanlage wird für jeden Auftrag individuell berechnet. Verlangen Sie dazu eine detaillierte Offerte mit Beratung.

Preis

auf Anfrage

